

PYLOCX Zámek pro trezory

Číslo výrobku: 1-MSV-VL-2W

systém se 1 zámkem pro úschovu cenností.

Vlastnosti

- Systém s řídicím modulem PYLOCX včetně V-Link
- Odemykání jednorázovým kódem nebo pevným PIN kódem
- Čitelný protokol o otevření až pro 10 000 záznamů
- Certifikace VdS
- Systém s 1 zámkem
- Teplotní rozsah -20 °C až 50 °C
- Vhodné pro poplašné systémy proti vloupání



Popis funkce

Po signalizaci otevření pomocí PYKEY a Řídicího modulu motorový zámek PL2044 otevře nebo uzavře motorový zámek. Při provozu bez napájení dodává PYKEY energii pro otevření a Úderník.

Technické údaje

Normy	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
-------	---

Typ ochrany	IP52
-------------	------

Teplotní rozsah	-25 °C až +50 °C
-----------------	------------------

Funkce uzamykatelnosti	Elektronicky
------------------------	--------------

Uzavírací prostředky	PYKEY
----------------------	-------

Technické údaje

Způsob uzamykatelnosti

Ruční úderník, automatický úderník

Použití

systém 1 zámku pro trezory

Bezpečnostní třída

Třída VdS 2EN 1.300 Třída BCEN III