Datový list

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# HSL Dvojitý bit zámek

Číslo výrobku: HSL 101

Vysoce bezpečnostní zámek s jednokolem s Vyloučením šroubu v provedení s jednostranným vodítkem klíče pro dveře cel, v provedení s oboustranným vodítkem klíče pro průchozí dveře.



## Vlastnosti

- Jednoduché ovládání pomocí HSL dvoubitového klíče (1 otáčka)
- Úderník lze přepnout bez přepínacího klíče

## Popis funkce

Dvoubitový klíč HSL se vloží do zámku.
Závora se klíčem uzavře jedním otočením (otočením o 180°).
Dveře lze otevřít.
Dveře se zavřou.
Závora se klíčem předem uzavře jedním otočením (otočením o 180°).
Dveře jsou zcela zajištěny.
Přepnutí úderníku
Zámek lze v odemčeném stavu (závora zajištěna) přepnout na jiný úderník. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního úderníku a klíč od budoucího úderníku.
Typ HSL 101 je koncipován jako vysokozabezpečnostní zámek pro dveře prostorů pro zadržení a průchodové dveře. Závora se předem a zpět zamkne otočením klíče o jednu otáčku (180°). Klíč lze vyjmout v uzamčeném i odemčeném stavu.

## Místa použití

- Průchozí dveře
- Dveře zadržovacího prostoru
- Dveře zbrojnice

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Povrch | Matný |
| Rozměr krycí desky [mm] | 280 x 30 x 4 |
| Rozměr příčky | 50 × 19 × 20 |
| Materiál Přední část | Nerezová ocel |
| Materiál závory | Nerezová ocel |
| Materiál pouzdra zámku | Nerezová ocel |
| Zámek | Dvojitý bit HSL |
| Uzamykací zařízení | 7 |
| Překódovatelnost | ano |
| Rozměry zámku [mm] | 200 x 22 x 220 |
| Zavírací procesy | 500.000 |
| Maximální boční zatížení závoru [kN] | 50 |
| Relativní vlhkost vzduchu [%] | 95 % bez kondenzace |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| vyloučení šroubu mm | 20 |
| ukazatel polohy šroubu | mechanicky |
| Hmotnost [kg] | 2,3 |

