SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# HSL Dvojitý bit, elektricky spojitelný zámek s západkou

Číslo výrobku: HSL 103

Zámek HSL 103 je vybaven elektronicky spínatelnou otočnou knoflíkovou hlavicí a překódovatelným zámkovým mechanismem HSL. Ve standardním provedení je zámek vybaven konvenčními vstupními a výstupními kontakty pro řízení a vyhodnocování. Další verze je vybaveno rozhraním BUS.



## Vlastnosti

- Určeno pro dveře do prostorů pro zadržení a průchozí dveře, dveře do pokojů pacientů
- Zapojení do systémů SPS a GMS (verze BUS)
- Ovládání západky otočným knoflíkem
- Aktivace mechanismu spojky pomocí RFID média nebo dálkového ovládání
- Ruční nouzové odemykání pomocí Dvoubitového klíče HSL (1 otáčka)
- Úderník nastavitelný bez přepínacího klíče

## Popis funkce

BEZPEČNÁ KONTROLA PŘÍSTUPU. PŘÍMO NA ZÁMKU NEBO NA DÁLKU.
Závora se ovládá otočným knoflíkem, který se aktivuje spojovacím mechanismem. V deaktivovaném stavu spojovacího mechanismu se otočný knoflík otáčí volně.
Spojka se aktivuje lokálně pomocí šifrovaných bezpečnostních RFID identifikačních médií (karta/čip) přes modul Outside nebo externími řídícími signály.
Volitelně lze spojovací mechanismus aktivovat pomocí samostatného tlačítka pro pasažéry nebo terminálu pro volání cel.
V případě výpadku proudu nebo poruchy lze zámek ovládat pomocí dvoubitového klíče HSL.
Konstrukce dostupných kování (otočný knoflík a vnější modul RFID) zabraňuje připevnění šňůr nebo lan a tím snižuje možnost sebevražedných činů.
Přepnutí zámku:
Zámek lze v odemčeném stavu (západka zajištěna) přepnout na jiný zámek.
K tomu je nutný klíč od aktuálního zámku a klíč od budoucího zámku.

## Místa použití

- Průchozí dveře
- Dveře cely
- Vchod pro pacienty na psychiatrické oddělení
- Protipožární dveře
- protipožární dveře

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Povrch | Matný |
| Rozměr krycí desky [mm] | 280 x 30 x 4 |
| Materiál Přední část | Nerezová ocel |
| Materiál závory | Nerezová ocel |
| Materiál pouzdra zámku | Nerezová ocel |
| Zámek | Dvojitý bit HSL |
| Uzamykací zařízení | 7 |
| Překódovatelnost | ano |
| Rozměry zámku [mm] | 200 x 22 x 220 |
| Zavírací procesy | 500.000 |
| Maximální boční zatížení závoru [kN] | 50 |
| Provozní napětí | 24V DC |
| Zpětné nastavení [mm] | 100 |
| Relativní vlhkost vzduchu [%] | 95 % bez kondenzace |
| Vzdálenost od západky [mm] | 20 |
| Hmotnost [kg] | 3,5 |

