Datový list

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dvojitý bit zámek s západkou

Číslo výrobku: HSL 105

Kromě západky je zámek vybaven také blokovací západkou. Jakmile se dveře zavřou, blokovací západka zajistí západku.



Vlastnosti

- Určeno pro průchozí dveře
- Řešení pro dveře s požadavky na požární a kouřovou odolnost
- Jednoduché ovládání pomocí dvoubitového klíče HSL
- Zámek lze překódovat bez použití nářadí

Popis funkce

Zámek má západku a pomocnou západku. Je vybaven uzamykacím systémem HSL.
Dvoubitový klíč HSL se zasune do zámku. Západka se klíčem otočením o jednu otáčku (180°) zajistí.
Dveře lze otevřít.
Při otevřených dveřích se západka předem zajistí otočením o 180°. Klíč se vytáhne.
Po průchodu se dveře zavřou. Západka se zasune do příslušného otvoru v zárubni.
Pomocná západka se přitlačí přes úderovou desku do zámku. Západka je tím zajištěna a dveře jsou zcela zamčené.
Pokud mají dveře zůstat odemčené, klíč se při zatažené západce vytaží.
Překódování zámku
Zámek lze v odemčeném stavu (závora zatažená) překódovat na jiný úderník. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního úderníku a klíč od budoucího úderníku.

Místa použití

- Průchozí dveře
- Mřížová/plotová branka
- Vstupní dveře
- Dveře sportovní haly
- Protipožární dveře
- Protipožární dveře

Technické údaje

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	280 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Rozměry zámku [mm]	200 x 22 x 220
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
Vzdálenost od západky [mm]	20
Hmotnost [kg]	2,9