

HSL Zámek kontrolního poklopu s dvojitým bitem a západkou

Číslo výrobku: HSL 201

Zámek s jednokolejnicovým západkovým mechanismem a pomocnou západkou. Zámek je dodáván v provedení s jednostranným uzávěrem. Ve standardním provedení je zámek vybaven mechanickým ukazatelem polohy šroubu na straně klíče.



Vlastnosti

- Rychlé zavření revizní klapky díky samosvornému zámku
- Jednoduché ovládání pomocí HSL-Dvoubitový klíč (1-otočný)
- Úderník nastavitelný bez přepínacího klíče

Popis funkce

Západka se zamyká a odemyká otočením klíče o 180°. Klíč lze vyjmout jak v zamčeném, tak v odemčeném stavu. Je-li západka zamčena, lze revizní klapku rychle a bezpečně zavřít i bez použití klíče. Díky blokovací západce se zámek automaticky zajistí. Přepnutí úderníku: Úderník lze v odemčeném stavu (záchytká odemknutá) přepnout na jiný úderník. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního úderníku a klíč od budoucího úderníku. Typ HSL 201 je určen k bezpečnému uzamčení revizních klapek ve dveřích v prostoru pro zadržení a ve dveřích BGH.

Místa použití

- Revizní klapka

Technické údaje

Materiál

Nerezová ocel

Technické údaje

Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	200 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	2,1
Rozměry zámku [mm]	140 x 22 x 135
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
ukazatel polohy šroubu	mechanicky
Vzdálenost od západky [mm]	15