

## HSL Zámek kontrolního poklopu s dvojitým bitem a západkou 2-otočný

Číslo výrobku: HSL 204

---

Zámek s dvojitým uzávěrem. Ve standardním provedení má zámek v jednostranně uzamykatelné verzi mechanický ukazatel polohy šroubu na straně klíče.



### Vlastnosti

- Jednoduché ovládání pomocí HSL-Dvoubitový klíč (2-otočný)
- Úderník nastavitelný bez přepínacího klíče

### Popis funkce

Přepnutí úderníku

Úderník lze v odemčeném stavu (závora zatažená) přepnout na jiný úderník. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního úderníku a klíč od budoucího úderníku.

Typ HSL 204 je určen pro dveře s prostorem pro zadržení a průchodové dveře. Západka se uvolní prvním otočením klíče (o 180°) a zpět se zajistí druhým otočením klíče (o 180°). Klíč lze vyjmout v uzamčeném i odemčeném stavu

### Místa použití

- Revizní klapka

### Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	200 x 30 x 4

## Technické údaje

Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamýkací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	2,1
Rozměry zámku [mm]	140 x 22 x 135
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
ukazatel polohy šroubu	mechanicky
Vzdálenost od západky [mm]	15