

HSL Dvojitý bit revizní klapkový zámek se závorou

Číslo výrobku: HSL 205

Zámek HSL 205 je vybaven závorou. Má nastavitelný zámkový mechanismus HSL.



Vlastnosti

- Určeno pro revizní klapky
- Jednoduché ovládání pomocí dvoubitového klíče HSL (1 otáčka)
- Úderník lze přepnout bez přepínacího klíče

Popis funkce

Dvoubitový klíč HSL se zasune do zámku.

Závora se klíčem otočením o 180° opět uzamkne. Revizní klapka se může otevřít.

Revizní klapka se zavře.

Při zavřené revizní klapce se západka otočením o 180° opět předem uzamkne. Klíč se vytáhne.

Klapka je zcela zajištěna.

Přepnutí úderníku

Zámek lze v odemčeném stavu (závora zajištěna) přepnout na jiný úderník. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního úderníku a klíč od budoucího úderníku.

Typ HSL 205 je určen pro revizní klapky ve dveřích zadržovacích místností. Závora se předem a zpět uzamkne otočením klíče o jednu otáčku (180°). Klíč lze vyjmout v uzamčeném i odemčeném stavu.

Místa použití

— Revizní klapka

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Povrch | Matný |
| Rozměr krycí desky [mm] | 200 x 30 x 4 |
| Materiál Přední část | Nerezová ocel |
| Materiál závory | Nerezová ocel |
| Materiál pouzdra zámku | Nerezová ocel |
| Zámek | Dvojitý bit HSL |
| Uzamykací zařízení | 7 |
| Překódovatelnost | ano |
| Hmotnost [kg] | 2,1 |
| Rozměry zámku [mm] | 140 x 22 x 135 |
| Zavírací procesy | 500.000 |
| Maximální boční zatížení závoru [kN] | 50 |
| Relativní vlhkost vzduchu [%] | 95 % bez kondenzace |
| vyloučení šroubu mm | 20 |
| ukazatel polohy šroubu | mechanicky |