Datový list

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dvojitý bit revizní klapkový zámek se závorou

Číslo výrobku: HSL 205

Zámek HSL 205 je vybaven závorou. Má nastavitelný zámkový mechanismus HSL.



Vlastnosti

- Určeno pro revizní klapky
- Jednoduché ovládání pomocí dvoubitového klíče HSL (1 otáčka)
- Úderník lze přepnout bez přepínacího klíče

Popis funkce

Dvoubitový klíč HSL se zasune do zámku.
Závora se klíčem otočením o 180° opět uzamkne. Revizní klapka se může otevřít.
Revizní klapka se zavře.
Při zavřené revizní klapce se západka otočením o 180° opět předem uzamkne. Klíč se vytáhne.
Klapka je zcela zajištěna.
Přepnutí úderníku
Zámek lze v odemčeném stavu (závora zajištěna) přepnout na jiný úderník. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního úderníku a klíč od budoucího úderníku.
Typ HSL 205 je určen pro revizní klapky ve dveřích zadržovacích místností. Závora se předem a zpět uzamkne otočením klíče o jednu otáčku (180°). Klíč lze vyjmout v uzamčeném i odemčeném stavu.

Místa použití

Revizní klapka

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	200 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Rozměry zámku [mm]	140 x 22 x 135
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
vyloučení šroubu mm	20
ukazatel polohy šroubu	mechanicky
Hmotnost [kg]	2,1