

HSL Dvojitý bit Motorový vícebodový zámek s západkou

Číslo výrobku: HSL 404

Zámek HSL 404 je jako vícebodový motorový zámek vybaven třemi masivními západkami, které jsou ovládány elektronicky. V případě výpadku napájení lze vícebodový zámek mechanicky zamknout a odemknout pomocí hlavního zámku. Ve standardním provedení je zámek vybaven konvenčními I/O kontakty pro ovládání a vyhodnocování. Vyšší verze je vybavena BUS rozhraním.



Vlastnosti

- Vícepodlažní zámek pro průchozí dveře, dveře se závorou a vchodové dveře budov
- Mechanické ovládání klíčem HSL při výpadku napájení
- Úderník lze přepnout bez přepínacího klíče

Popis funkce

Otevření se provádí stisknutím tlačítka na ovládací jednotce, příkazem přes systém GMS nebo přiložením platného transpondérového klíče k čtečce transpondérů.

Západky se současně vrátí zpět motorem. Dveře lze otevřít ručně nebo pomocí dveřního pohonu instalovaného na místě.

Jakmile se dveře vyklopí z rámu, západky se motoricky zasunou do západkové polohy.

Dveře lze zavřít. Jakmile se dveře díky západkové funkci opřou o rám, západky se motoricky zajistí. Dveře jsou zcela zamčené.

V případě výpadku proudu nebo poruchy lze zámek ovládat pomocí dvoubitového klíče HSL.

Rozměrová vzdálenost přidavných zámků od hlavního zámku lze individuálně přizpůsobit situaci dveří.

Přepnutí úderníku:

Zámek lze v odemčeném stavu (západky zatažené) přepnout na jiný úderník.

K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního zámku a klíč od budoucího zámku.

Typ HSL 404 je určen pro průchozí dveře. V oblasti šachet a bran motorový vysokobezpečnostní zámek rozvíjí všechny své schopnosti. S tímto typem zámku lze flexibilně realizovat i vchodové dveře budov se zvláštními požadavky na odolnost.

Místa použití

- Průchozí dveře
- Vnější brána
- Vstupní dveře
- Protipožární dveře
- Protipožární dveře
- Dveře zbrojnice

Technické údaje

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	280 x 30 x 4 hlavní zámek
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	6,8
Rozměry zámku [mm]	200 x 22 x 220 hlavní zámek
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
ukazatel polohy šroubu	elektronicky
Vzdálenost od západky [mm]	20