

HSL Dvojitý bit Retrofit zámek s cylindrickou vložkou v velkém pouzdře

Číslo výrobku: HSL C101

Záмок pro průchozí dveře s jednokolejnicovým vyloučením šroubu. Jako náhradní zámek pro 8.13.0401.3/4, 8.14.0501.3/4. a 8.14.1501.3/4.



Vlastnosti

- 1:1 výměna starých zámků s jedním a dvojitým bradlem za HSL C
- Jednoduché ovládání pomocí HSL dvoubitového klíče (1 otočení)
- Úderník lze přepnout bez přepínacího klíče

Popis funkce

Dvoubitový klíč HSL se zasune do zámku.
Závora se klíčem otočením o 180° uzamkne.
Průchozí dveře lze otevřít.
Průchozí dveře se zavřou.
Závora se klíčem otočením o 180° předem uzamkne.
Průchozí dveře jsou zcela uzamčeny.
Typ HSL C101 je koncipován jako výměnný zámek (retrofitting) pro zámkové systémy STUV s jednoduchým a dvojitým zámkem a používá se převážně v průchozích dveřích.
Závora se zamkne a odemkne otočením klíče o 180°. Klíč lze vyjmout v zamčené i odemčené poloze.

Místa použití

- Průchozí dveře
- Vnější brána
- Mřížová/plotová branka

— Dveře sportovní haly

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	330 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	4,2
Rozměry zámku [mm]	220 x 22 x 180
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
vyloučení šroubu mm	20