

HSL Dvojitý bit Retrofit zámeček v malém pouzdře

Číslo výrobku: HSL C101X

Zámeček pro dveře zadržovacích prostorů s jednokrokovým vyloučením šroubu a mechanickým ukazatelem polohy šroubu na straně klíče. Jako náhradní zámeček pro 8.13.0101.3/4 a 8.14.0120.3/4.



Popis funkce

Dvoubitový klíč HSL se zasune do zámečku.

Závora se klíčem uzavře o jeden otáčku (otočením o 180°).

Dveře zadržovacího prostoru lze otevřít.

Dveře zadržovacího prostoru se zavrou.

Závora se klíčem předem uzavře o jeden otáčku (otočením o 180°).

Dveře zadržovacího prostoru jsou zcela uzamčeny.

Přepnutí zámečku

Zámeček lze v odemčeném stavu (závora zajištěna) přepnout na jiný zámeček. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního zámečku a klíč od budoucího zámečku.

Typ HSL C101X je koncipován jako výměnný zámeček (retrofitting) pro zámečky STUV s jednoduchým a dvojitým bradlem a používá se převážně v dveřích zadržovacích prostorů. Závora se předem a zpět uzamkne otočením klíče o 180°. Klíč lze vyjmout v uzamčeném i odemčeném stavu.

Místa použití

- Dveře zadržovacího prostoru

Technické údaje

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	330 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	2,9
Rozměry zámku [mm]	137 x 22 x 180
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
vyloučení šroubu mm	20
ukazatel polohy šroubu	mechanicky

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

