

HSL Dvojitý bit Retrofit zámek s cylindrickou vložkou v nastavném pouzdře

Číslo výrobku: HSL C101XK

Zámek pro dveře zadržovací místnosti s jednokolejnicovým vyloučením šroubu a mechanickým ukazatelem polohy šroubu na straně klíče. Jako náhradní zámek pro 8.13.0101.3/4 a 8.14.0120.3/4.



Popis funkce

Dvoubitový klíč HSL se zasune do zámku.

Závora se klíčem uzavře o jeden otáčku (otočením o 180°).

Dveře zadržovacího prostoru lze otevřít.

Dveře zadržovacího prostoru se zavřou.

Závora se klíčem uzavře o jeden otáčku (otočením o 180°).

Dveře zadržovacího prostoru jsou zcela uzamčeny.

Přepnutí zámku

Zámek lze v odemčeném stavu (závora zajištěna) přepnout na jiný zámek. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního zámku a klíč od budoucího zámku.

Místa použití

— Dveře zadržovacího prostoru

Technické údaje

Materiál

Nerezová ocel

Technické údaje

Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	191 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	4,1
Rozměry zámku [mm]	142 x 30 x 251
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
vyloučení šroubu mm	20
ukazatel polohy šroubu	mechanicky