

HSL Dvojitý bit Retrofit motorový zámek - srovnatelný s dormakaba 4840

Číslo výrobku: HSL C104

Vlastnosti

- Motorizovaný uzamykací mechanismus, testován na minimálně 1 000 000 aktivací
- Motorizovaná ovládací jednotka, testována na minimálně 1 000 000 cyklů
- Zámek je navržen pro provoz s regulovaným napájením 12 V DC +/- 5 %
- Jmenovitý provozní proud 2 A
- Boční zatížení zámku 50 kN
- Koncové zatížení zámku 6 kN
- Zámek je k dispozici v levé nebo pravé variantě pro otevírání vnitřních nebo vnějších dveří. Lze jej použít v průchozích dveřích nebo dveřích zadržovacích místností.



Popis funkce

Motorový zámek HSL C104 je k dispozici s vodítkem klíče na jedné nebo obou stranách a je vybaven spolehlivým uzamykacím mechanismem HSL C104. Západka nabízí vyloučení 20 mm. Zámek má konvenční I/O kontakty pro osvětlení a vyhodnocení.

Elektrický režim – odemykání elektrickým signálem 12 V DC z externího zdroje. Západka je motoricky zatažena. Po otevření dveří se západka automaticky vrátí do polohy západky. Po zavření dveří je západka zajištěna pomocnou západkou.

Režim klíče – zamykání/odemykání pomocí dvojitého klíče HSL. To je možné i při výpadku proudu.

Technické údaje

Povrch

matný

Aktivace

Elektrické (12 V DC) a ruční (dvoubitový klíč HSL)

Technické údaje

Nastavitelnost	9násobné překódování bez demontáže
Teplotní rozsah	-40 °C až +65 °C
Funkce uzamykatelnosti	Automatické vrácení západky
Typ zámku	Motorické a mechanické
Tažná síla	Boční zatížení: 50 kN, koncové zatížení: 6 kN
Rozměr krycí desky [mm]	410 x 45 x 5
Rozměr příčky	21 x 25 x 40
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Překódovatelnost	Ano, 9násobné
Hmotnost [kg]	8,4
zajištění proti odemčení mm	20
Rozměr LxŠxV	260 x 38 x 300 mm
vyloučení šroubu mm	20
Zarážka dveří	Varianta vlevo nebo vpravo

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

