

## HSL Dvojitý bit Retrofit zámeček s cylindrickou vložkou - srovnatelný s CHUBB® model 4L65

Číslo výrobku: HSL C171

Šroubovací zámeček pro dveře zadržovacích prostorů s neoprenovým závorem s vyloučením šroubu 32 mm.

### Vlastnosti

- 1:1 náhrada za CHUBB® 4L65
- Snadné otevírání pomocí dvoubitového klíče HSL (otočení o 180°)
- Zámeček bez přepínacího klíče, 9krát překódovatelný
- Anti-Pick 7 – s jedinečným uzamykacím systémem HSL
- Upevnění pomocí pěti speciálních šroubů



### Popis funkce

S mechanickou indikací stavu zámku na straně vodítka klíče. Varianty zámku umožňují montáž na dveře nebo zapuštěnou do dveří. Zámeček se zamyká/odemyká částečným otočením klíče, což umožňuje pomocí rukojeti zasunout nebo vysunout závora. Po vytažení klíče může závora zůstat ve dvou polohách: zcela vysunutá (tj. zajištěná, pokud jsou dveře v rámu) nebo zcela zatažená.

Odemknutí se provádí otočením klíče HSL o 180°. Hlavní závora se poté zatlačením pákové rukojeti zatáhne. Závora se automaticky drží. Dveře lze otevřít.

Zamčení se provádí při zavřených dveřích otočením pákové rukojeti do svislé polohy.

Zámeček je vybaven optickým indikátorem, který umožňuje personálu kontrolovat stav zamčení zámku. Pokud je indikátor v horizontální poloze, mechanismus je zamčený, ve všech ostatních polohách jsou dveře odemčené.

Překódování zámku

Úderník zámku lze překódovat v 9 stupních bez výměny uzamykacího mechanismu.

## Místa použití

— Dveře zadržovacího prostoru

## Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	285 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	6,8
Rozměry zámku [mm]	267 x 30 x 285
Zavírací procesy	1.000.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
vyloučení šroubu mm	32

Technické údaje

ukazatel polohy šroubu

mechanicky

---



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

