Datový list

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dvojitý bit Retrofit zámek s samovirovací funkcí - srovnatelný s CHUBB® model 4L55/4L56

Číslo výrobku: HSL C175

Šroubovací zámek pro dveře uzamykatelných prostorů s automatickým zamykáním a mechanickou indikací stavu zamčení na straně vodítka klíče.



Vlastnosti

- 1:1 náhrada za CHUBB® 4L55 / 4L56
- Snadné otevírání pomocí dvoubitového klíče HSL (otočení o 180°)
- Zámek bez přepínacího klíče, 9krát překódovatelný
- Anti-Pick 7 – s jedinečným systémem uzamykání HSL
- Spolehlivý uzamykací mechanismus
- Upevnění pomocí pěti speciálních šroubů

Popis funkce

Odemknutí se provádí otočením klíče HSL o 180°. Hlavní závora se poté zatlačením páčky stáhne zpět. Závora je automaticky držena, dokud jsou dveře otevřené.
Zámek se automaticky zamkne, když se dveře vrátí do zavřené polohy a pomocná západka přitlačí úderovou desku připevněnou k rámu, čímž se uvolní hlavní západka.
Zámek je vybaven optickým indikátorem, který umožňuje personálu kontrolovat stav zamčení zámku. Pokud je indikátor v horizontální poloze, zámek je zamčený, ve všech ostatních polohách jsou dveře odemčené.
Mechanický zámek HSL C175 lze zabudovat do dveří tak, aby byl zapuštěný, nebo namontovat jako přišroubovaný zámek. Robustní konstrukce je založena na standardu STUV HSL. Hlavní šroub má vyloučení šroubu 32 mm a při zcela zavřených dveřích se automaticky uvolní.
Zámek je určen jako náhradní zámek (doplňkové vybavení) pro stávající zámky na dveřích zadržovacích místností.
Překódování zámku
Úderník zámku lze překódovat na 9 kombinací bez výměny uzamykacího mechanismu.

Místa použití

- Dveře zadržovacího prostoru

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	285 x 30 x 4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technické údaje

Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Rozměry zámku [mm]	267 x 30 x 285
Zavírací procesy	1.000.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
vyloučení šroubu mm	32
ukazatel polohy šroubu	mechanicky
Hmotnost [kg]	7,0

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de