

HSL Dvojitý bit Retrofit motorový zámek s západkou pro velmi těžké dveře - model "EMU"

Číslo výrobku: HSL C194

Zámek s západkou pro průchozí dveře s magneticky ovládanou západkou. Jako dodatečná výbava pro zámky STUV EMU 8.13.0770 a 8.14.0570.



Vlastnosti

- 1:1 náhrada starých zámků EMU za HSL C
- Nerezový západkový čep s 15 mm exkluzivním otevřením
- Impuls pro otevření pomocí klíče HSL a/nebo ovládání
- Bezpotenciálové I/O kontakty pro ovládání a vyhodnocení
- 9násobné překódování bez demontáže uzávěru
- Uzamykací systém HSL proti vypáčení se 7 uzamykacími zařízeními

Popis funkce

Zámek s západkou a solenoidem HSL C194 je dodáván s jednostranným nebo oboustranným vedením klíče a je vybaven spolehlivým zámkovým mechanismem HSL. Západka má zavírací dráhu 15 mm. Ve standardním provedení je zámek vybaven bezpotenciálovými I/O kontakty pro ovládání a vyhodnocení.

Přepnutí zámku

Zámek lze v odemčeném stavu (úderník zatažený) přepnout na jiný zámek. K tomu je zapotřebí klíč pro přepnutí aktuálního zámku a klíč pro budoucí zámek.

Místa použití

- Průchozí dveře
- Vnější brána
- Vrata

— Vstupní dveře

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	400 x 70 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	6,3
Rozměry zámku [mm]	137 x 53 x 340
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
ukazatel polohy šroubu	mechanicky
Vzdálenost od západky [mm]	15