

HSL Dvojitý bit Retrofit Zámek kontrolního poklopu se závorou

Číslo výrobku: HSL C205

Zámek pro revizní klapky s jednokrokovým vyloučením šroubu (tloušťka šroubu 10 mm). Jako dodatečná výbava pro 8.13.0203.0 a 8.13.0204.0



Vlastnosti

- 1:1 výměna starých zámků s dvojitým břitovým klíčem za HSL C
- Jednoduché ovládání pomocí HSL dvoubitového klíče (1 otáčka)

Popis funkce

Dvoubitový klíč HSL se zasune do zámku.
Závora se klíčem uzavře jedním otočením (o 180°).
Revizní klapka se může otevřít.
Revizní klapka se uzavře.
Závora se klíčem předem uzavře jedním otočením (o 180°).
Revizní klapka je zcela zajištěna.
Přepnutí úderníku
Úderník lze v odemčeném stavu (závora zajištěna) přepnout na jiný úderník. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního úderníku a klíč od budoucího úderníku.

Místa použití

- Revizní klapka

Technické údaje

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	225 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	2,5
Rozměry zámku [mm]	180 x 22 x 137
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
vyloučení šroubu mm	20