Datový list

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

SL profilová cylindrická vložka Retrofit zámek s západkou - srovnatelný s CHUBB® model 4L80

Číslo výrobku: HSL C221X

Zámek kontrolní klapky HSL C221X slouží k bezpečnému uzamčení kontrolní klapky ve dveřích cely. Je vybaven zamykacím mechanismusem, který lze odemknout pomocí profilového půlválecka s europrofilem.



Vlastnosti

- Výměna stávajících zámků Chubb 4L80 za model HSL C221X v poměru 1:1
- Zámková skříň a vnitřní součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli
- Zámkový zámek a Pomocná západka jsou vyrobeny z nerezové oceli
- K dispozici jsou odpovídající profilové půlválecy
- Indikátor polohy zámku
- mechanický uzamykací mechanismus, testovaný na minimálně 500 000 uzamykacích cyklů
- indikátor je zcela zasunutý, když je západka zámku zcela vysunutá a zajištěná
- automatické zajištění při zavření revizního víka

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Popis funkce

Tento robustní a spolehlivý typ zámku je ideální pro použití v prostorách pro zadržení, kde je vyžadována bezpečná a snadná manipulace s revizní klapkou.
Možnost uzavřít klapku bez klíče a otevřít ji klíčem s profilovým válcem nabízí jak bezpečnost, tak pohodlí při ovládání.
Zámek poklopu lze vybavit indikátorem stavu, který signalizuje polohu západky zámku. Umožňuje okamžitou vizuální kontrolu, zda je západka zámku zcela vysunutá a zaskočená (zamčená) nebo zcela či částečně zasunutá.
Odblokování zámku a otevření dvířek pro podávání jídla
- Vložte klíč do profilového půlválecu a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se západka stáhla zpět.
- Udržujte klíč a západku v stažené poloze a poté zatáhněte za klíč, abyste otevřeli dvířka pro podávání jídla.
- Při otevřené klapce otočte klíč proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Automatické zajištění klapky na jídlo
- Klapka na jídlo jednoduše zatlačte do uzavřené polohy. Západka zámku klapku automaticky zajistí.
Na rozdíl od zámku Chubb-4L80 je západka zámku zajištěna pomocnou západkou a nelze s ní manipulovat.

Místa použití

- Revizní klapka

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Aktivace	Profilový poloviční válec


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Technické údaje

Teplotní rozsah	-40 °C až +65 °C
Typ zámku	Zámek se automaticky uzamkne
Rozměr příčky	20 x 12,5 x 17 mm
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	připraveno pro profilové poloviční cylindry
Rozměry zámku [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Zavírací procesy	500 000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
vyloučení šroubu mm	15
ukazatel polohy šroubu	ano
Vzdálenost od západky [mm]	15
Hmotnost [kg]	0,6

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de