
Datový list

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# HSL Dvojitý bit Retrofit Basquill-závora/západka s profilovou cylindrickou vložkou (s výměnou)

Číslo výrobku: HSL C302

Zámek se závorou/západkou s přídavným tyčovým zámkem pro zvláště zabezpečené prostory pro zadržení. Ve standardním provedení má zámek v jednostranně uzamykatelné verzi mechanický ukazatel polohy šroubu na straně klíče.



**Vlastnosti**

- určeno pro zvláště zabezpečené prostory pro zadržení (BGH)
- aretace zástrčky volitelně bez, ve vysunutém nebo zasunutém stavu závory
- Zámek pro věžně pomocí profilové cylindrické vložky a otočného knoflíku (ovládá západku)
- jednoduché ovládání pomocí HSL dvoubitového klíče (2 otáčky)
- Úderník lze přepnout bez přepínacího klíče
- Tyče úderníku nejsou součástí dodávky

## Popis funkce

Dvoubitový klíč HSL se zasune do zámku.
Závora se klíčem otočením o 180° opět uzamkne.
Espagnoletová závora se otočením páky o 45° nahoru zasune zpět. Zámek pro vězně je aktivní.
Zaměstnanec:
Zámek se uzavře zpět otočením klíče o 180°. Dveře lze otevřít.
Vězeň:
Zámek se odemkne pomocí klíče od profilového válce. Dveře lze otevřít. (Při zatažené západce přes zámek pro vězně nelze klíč vyjmout.
Dveře se zavřou.
Vězeň:
Pomocná západka zablokuje západku při zavřených dveřích.
Zaměstnanec:
Espagnoletová závora se vysune dolů otočením páky o 45°. Závora se předem zamkne klíčem otočením o 180°. Dveře jsou zcela zamčené.
Přepnutí zámku
Zámek lze v odemčeném stavu (závora zatažená) přepnout na jiný zámek. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního zámku a klíč od budoucího zámku.

## Místa použití

- Dveře zadržovacího prostoru
- Dveře zadržovací cely
- Zvláště zabezpečené dveře cely

## Technické údaje

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Povrch | Matný |
| Rozměr krycí desky [mm] | 330 x 30 x 4 |
| Materiál Přední část | Nerezová ocel |
| Materiál závory | Nerezová ocel |
| Materiál pouzdra zámku | Nerezová ocel |
| Zámek | Dvojitý bit HSL |
| Uzamykací zařízení | 7 |
| Mrtvice [mm] | 16 |
| Překódovatelnost | ano |
| Rozměry zámku [mm] | 220 x 22 x 180 |
| Zavírací procesy | 500.000 |
| Maximální boční zatížení závoru [kN] | 50 |
| Relativní vlhkost vzduchu [%] | 95 % bez kondenzace |
| vyloučení šroubu mm | 20 |
| ukazatel polohy šroubu | mechanicky |
| Vzdálenost od západky [mm] | 15 |
| Hmotnost [kg] | 4,8 |