

## Řídicí modul PYLOCX 48 V (vyžaduje externí napájení)

Číslo výrobku: PL2012

---

Řídicí modul PYLOCX určený pro napájení 48 V. Slouží k ovládání externích periferií, např. jednobodových a vícebodových zámků, Zámků s otočnou západkou, zadlabacích zámků a dalších.



### Vlastnosti

- Řídicí modul PYLOCX® 48 V
- Určeno pro provoz s napájením
- Pro bezproudové otevírání je zapotřebí: nouzový nabíječ PL1012
- Otevírání pomocí jednorázového kódu nebo pevného PINu
- Vyčitatelný protokol otevírání až do 10 000 záznamů
- Certifikováno VdS
- IP52
- Teplotní rozsah -20 °C – 50 °C

### Popis funkce

Po zadání kódu se zařízení PYKEY® umístí na příslušný kontaktní bod zařízení. Kód se přenese a zařízení se v případě potřeby napájí proudem pro otevření. Při připojeném napájení je možné automatické Úderník pomocí kontaktu dveřního zámku. Otevření bez napájení je možné pomocí volitelného nouzového napájecího zdroje PL1012.

### Technické údaje

Materiál Plast

---

Povrch Rau

---

## Technické údaje

Barva	Černá
Normy	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Typ montáže	Šroubovací
Typ ochrany	IP52
Teplotní rozsah	-25 °C až +50 °C
Funkce uzamykatelnosti	Elektronicky
Uzavírací prostředky	PYKEY
Způsob uzamykatelnosti	Ruční úderník, automatický úderník
Použití	Ovládání připojených zámků nebo jiných zařízení
Bezpečnostní třída	Třída VdS 2 EN 1.300 třída B
Provozní napětí	48 V DC
Rozměr LxŠxV	99,5 x 89 x 33 mm

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

