

PYLOCX motorový zámek 12V

Číslo výrobku: PL2044

Motorový zámek PL2044 lze ovládat a otevírat z libovolného řídicího modulu PYLOCX. Je také možné sledovat stav zámku.



Vlastnosti

- Kompatibilní se všemi řídicími moduly PYLOCX
- Otevření možné i při trvalém odpojení od napájení

Popis funkce

Po signalizaci otevření pomocí PYKEY a řídicího modulu motorový zámek PL2044 otevře nebo uzavře motorový zámek. Při provozu bez proudu dodává PYKEY energii pro otevření a uzavření.

Technické údaje

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkovaný
Barva	Stříbro
Normy	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Typ montáže	Šroubovací
Typ ochrany	IP30
Teplotní rozsah	+5 °C až +40 °C

Technické údaje

Funkce uzamykatelnosti	Elektronicky
Uzavírací prostředky	PYKEY
Způsob uzamykatelnosti	Ruční úderník, automatický úderník
Mrtvice [mm]	12
Hmotnost [kg]	480 g
Použití	Elektronický zámek motoru pro řídicí moduly
Bezpečnostní třída	Pro systémy s třídou VdS 2 a 3
Rozměr LxŠxV	Se závorou: 100 x 60,7 x 34 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

