Datový list

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX spínací zařízení (VdS)

Číslo výrobku: PL3016-SE

Spínací zařízení pro připojení systémů PYLOCX k zařízením EMA/EMZ. K dispozici s nebo bez ochrany plochy.



Popis funkce

Po zadání kódu se PYKEY® nasadí na příslušné kontaktní místo zařízení. Kód se přenese v zašifrované podobě a zařízení se otevře. Při napájení je možné automatické zajištění pomocí kontaktu dveřního zámku. Zařízení EMA a EMZ lze tak v souladu s normou VdS integrovat do systému PYLOCX.

Technické údaje

Materiál	Hliník
Povrch	Rau
Barva	Černá
Normy	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12
Typ montáže	Šroubovací
Typ ochrany	IP32
Funkce	S ochranou povrchu nebo bez ní
Teplotní rozsah	-25 °C až +50 °C
Funkce uzamykatelnosti	Elektronicky
Uzavírací prostředky	PYKEY

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technické údaje

Způsob uzamykatelnosti	Ruční úderník, automatický úderník
Použití	Řízení EMA, EMZ
Bezpečnostní třída	Pro EMA, EMZ třída C
Provozní napětí	12/24 V DC přes připojený EMA, EMZ
Rozměr LxŠxV	120 x 120 x 30 mm