


PYLOCX Compact europrofilový poloviční válec

Číslo výrobku: PL63XX

Poloviční europrofilový vložkový zámek PYLOCX Compact, dostupný ve velikostech 0 vnitřní / 30 mm vnější až 0 vnitřní / 60 mm vnější (v krocích po 5 mm). Volitelně s prodloužením 7,2 mm a v pružinové verzi pro otočnou páku.



Vlastnosti

- 0 mm vnitřní / 30 mm vnější až 0 mm vnitřní / 60 mm vnější
- Volitelně s prodloužením nebo pružinou
- Cylindrický zámek s europrofilem
- Teplotní rozsah -40 °C až + 60 °C
- Bez napájení
- Odemykání jednorázovým kódem nebo pevným PIN kódem
- Čitelný protokol o otevření až 10 000 záznamů
- Certifikováno VdS
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití díky krytí IP68

Popis funkce

Po zadání kódu se PYKEY přiloží ke kontaktnímu bodu zařízení. Kód se přenesení a zařízení se napojí na proud pro otevření. Po vytažení z knoflíku lze knoflík otočit a zařízení otevřít. V uzavřeném stavu se vnější knoflík otáčí volně.

Místa použití

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Technické údaje

Technické údaje

Materiál	Mosaz a nerezová ocel
Povrch	Poniklované
Barva	Stříbro
Typ montáže	Pro zadlabací zámky s vložením profilové cylindrické vložky Euro
Typ ochrany	IP68
Funkce	Volitelné s prodloužením 7,2 mm pro dveře s bezpečnostním kováním, volitelné verze s pružinami např. pro Otočné páky
Teplotní rozsah	-40 °C až +60 °C
Funkce uzamykatelnosti	Elektronicky
Uzavírací prostředky	PYKEY
Způsob uzamykatelnosti	Úderník ruční
Typ dveří	Revizní dveře a funkční dveře
Použití	Euro profilový půlválec
Tloušťka dveří [mm]	Strana hřebíku (vnitřní): 0, strana kontaktního bodu (vnější): 30–60 mm

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

