

PYGUARD Dveřní a snímač IP54 - externí anténa

Číslo výrobku: PY9053

Elektronické monitorování stavu na základě zavedených rádiových technologií, které pomáhá spolehlivě monitorovat nemovitosti a oblasti.



Vlastnosti

- Integrovaný reedový kontakt
- Monitorování sabotáže a baterie
- Vstup pro externí impulsní/přepínací kontakt (např. pro detektor plynu/poruch)
- Včetně modulu LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz
- Monitorování v PYSUITE nebo PYAPP
- Až 5 let napájení z baterie
- S externí anténou
- Volitelné: připojení k síti 230 V s akumulátorem

Popis funkce

Strážný PYGUARD pomocí rádiového modulu LTE-M, NB-IoT, 410/450 Mhz spolehlivě hlásí každou změnu stavu dveří nebo připojeného senzoru do softwaru PYSuite.

Technické údaje

Materiál	ABS
Povrch	Matný
Barva	Šedá
Normy	Třída životního prostředí III (podle VdS 2.110); DIN EN 62.368-1; DIN EN 61.558-1

Technické údaje

Typ montáže	Šroubovací
Typ ochrany	IP65
Funkce	Venkovní anténa s 3m kabelem a SMA konektorem
Teplotní rozsah	-20 °C až +65 °C
Použití	Elektronické hlídání dveří
Nabíjecí technika	a) Externí napájecí režim s záložní baterií ; b) Režim baterie (LIB 3,6 V 4.000 mAh)
Bezpečnostní třída	CEII
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95