

## Hranatá úderová deska pro (záchytnou) závoru a západku

Číslo výrobku: SB 102.SK

Úderová deska z nerezové oceli pro mechanické zámky s (záchytnou) závorou a západkou s zaoblením pro šetrný vstup západky.



### Vlastnosti

- Pro mechanické zámky se západkou a (západkovou) závorou Vhodné pro zámky s závorou a přídatnou západkou Nízké opotřebení v místě vstupu západky díky integrovanému zaoblení Robustní verze z vysoce kvalitní nerezové oceli K dispozici v provedení DIN pravý a DIN vlevo Vhodné pro různé typy zámků a oblasti použití

### Popis funkce

Tato vysoce kvalitní úderová deska z nerezové oceli byla vyvinuta speciálně pro mechanické zámky se západkou a (západkovou) závorou. Integrovaný zaoblený okraj v oblasti západky zajišťuje její hladký a tichý vstup, čímž přispívá k dlouhodobé funkčnosti dveřního zámku.

Úderová deska je vhodná pro zámky se dvěma zajišťovacími prvky a používá se například u zámků pro vězně s zámkem pro vězně na vnitřní straně nebo u zámků průchozích dveří s přídatnou západkou pro protipožární a protikouřové dveře.

Vhodná úderová deska pro spolehlivé zajištění, vysokou zátěžovou odolnost a dlouhou životnost.

### Místa použití

- Průchozí dveře
- Dveře cely
- Vstupní dveře do zadržovací cely
- Vnější brána
- technická místnost
- Mřížová/plotová branka
- sociální zařízení

- Vchod pro pacienty na psychiatrické oddělení
- dveře cely s mimořádným zabezpečením
- Dveře do pracovny
- Dveře do sportovní haly
- Protipožární dveře
- Protipožární dveře

#### Technické údaje

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Materiál      | nerezová ocel          |
| Povrch        | prázdné                |
| Montáž        | 4 otvory pro šrouby M5 |
| Hmotnost [kg] | 0,26                   |
| Rozměr LxŠxV  | 280 x 34,5 x 4 mm      |