

SL profilová cylindrická vložka zámek s čepem

Číslo výrobku: SL 101

Zámek s jednokolejnicovým vyloučením šroubu. Ve standardním provedení má zámek mechanický ukazatel polohy šroubu na straně kování.



Vlastnosti

- Jednoduché ovládání, předinstalováno pro europrofilové cylindrické vložky
- Použitím profilových polovičních nebo dvojitých cylindrických vložek lze zámek uzavřít z jedné nebo obou stran

Popis funkce

Personál:

Klíč od profilové cylindrické vložky se zasune do profilové cylindrické vložky.

Závora se klíčem otočí o jednu otáčku (360°) a zamkne se.

Dveře lze otevřít.

Dveře se zavřou.

Závora se klíčem otočí o jednu otáčku (360°) a předem se zamkne.

Dveře jsou zcela zamčené.

Místa použití

- Průchozí dveře
- Technická místnost
- Sanitární místnost
- Dveře pro pacienty psychiatrické léčebny

Technické údaje

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	280 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	připraveno pro profilové poloviční cylindry
Překódovatelnost	ne
Hmotnost [kg]	2,0
Rozměry zámku [mm]	200 x 22 x 220
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závory [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
vyloučení šroubu mm	20
ukazatel polohy šroubu	mechanicky