

Zadlabací zámek, 2 PZ s funkcí AP

Číslo výrobku: TS500

Zadlabací zámky s dvojitým PZ jsou určeny pro trubkové nebo plné kovové dveře. Kromě závorů a západky zajišťují zámky pomocí tyčí nahoru a dolů.



Vlastnosti

- Přední část, ocel pozinkovaná
- Vyloučení šroubu 1-otočné 15mm
- Západka, závora nevyčnívající
- Zámek s výměnou
- Zámek lze aktivovat 1 nebo 2 profilovými cylindrickými vložkami

Popis funkce

Tyto zámky se závorou a západkou mohou být vybaveny dvěma profilovými cylindrickými vložkami, aby bylo možné realizovat např. různé uzamykací okruhy. Zámek je vybaven druhou čtyřhrannou hlavicí, pomocí které lze zámek kdykoli otevřít. Díky této antipanické funkci je možné kdykoli opustit místnost. Zámky se používají mimo jiné ve dveřích transformátorových stanic.

Technické údaje

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkovaný
Barva	Stříbro
Matice [mm]	9



Technické údaje

Rozměr krycí desky [mm]	400 x 30 x 3
Materiál Přední část	Ocel pozinkovaná
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Ocel pozinkovaná
Rozměr LxŠxV	250 x 136 x 17
Zpětné nastavení [mm]	82/118
Vzdálenost [mm]	72
vyloučení šroubu mm	15