

## Buněčná pryž samolepicí 15x5 neopren

Číslo výrobku: V07801480

Těsnicí páska z celulárního kaučuku je ideálním produktem pro všechny izolační a těsnicí práce. Pásky z celulárního kaučuku se však také často používají jako měkké lože a tlumicí materiál. Na zadní straně jsou opatřeny samolepicí fólií, která zajišťuje ideální přilnavost na různých (čistých a bezprašných) podkladech.



### Popis funkce

Neoprenový celulární kaučuk má uzavřené buňky, díky čemuž je vodotěsný a neabsorbuje tekutiny. Odolává kontaktu s mořskou vodou, je nehořlavý a do určité míry odolný vůči olejům. Tento materiál se často používá v lodní dopravě a v offshore průmyslu, ale také pro těsnění v průmyslu.

### Technické údaje

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Materiál            | Neopren             |
| Povrch              | Mírně lesklý        |
| Barva               | Černá               |
| Normy               | DIN EN 1.514-1      |
| Typ montáže         | S lepicí páskou     |
| Teplotní rozsah     | -40 °C až +110 °C   |
| Tvrdost podle Shore | 70 Shore A          |
| Rozměr LxŠxV        | B = 15 mm, H = 5 mm |

| **SECURITY**  
| **MADE IN GERMANY**  
| **SINCE 1883**

