

PYPROTECT RS485 Wandleser

Číslo výrobku: V85812090

Čtečka karet JVA je flexibilní systém, který byl navržen pro různé oblasti použití. Slouží jako snímač přítomnosti, čtečka pro přístup k průchozím dveřím i pro turnikety se čtyřmi čtečkami – vždy dvěma na každé dveře. Kromě toho je vhodná jako čtečka pro přístup do prostoru pro zadržení. Čtečky JVA ukládají přístupová oprávnění přímo do interní paměti a lze je používat jak v online režimu, tak v režimu standalone.



Vlastnosti

- Kompatibilní s kartovými technologiemi Mifare DesFire EV1/EV2
- Kompatibilní s kartami a přívěsky na klíče
- Robustní provedení odolné proti vandalismu s kombinovaným čelem z plastu a nerezové oceli
- Možnost připojení k řadiči přes šifrovanou sběrnici RS485
- Možnost konfigurace a aktualizace firmwaru přes RS485 u síťových systémů
- Paměť až pro 2 000 transpondérů pro samostatná řešení
- 3 stavové LED diody a 1 bzučák pro signalizaci přímo na čtečce
- Možnost montáže do 60 mm nebo 70 mm podtlačové krabice (viz montážní pokyny)

Popis funkce

Čtečky transpondérů pro věžeňská zařízení jsou vhodné jak pro zaznamenávání přítomnosti ve prostorách pro zadržení, tak pro lokální řídicí úkoly. Oprávnění jsou uložena v interní paměti, takže čtečky lze flexibilně používat v online nebo samostatném režimu. Pro centrální správu nebo online funkčnost je nutné propojení čteček karet přes sběrnici RS485 s příslušným IP adaptérem. Jsou možné různé topologie, jako například linie, kruh, hvězda nebo strom. Komunikace je šifrována pomocí AES a nabízí tak vysokou úroveň zabezpečení.

Místa použití

- Dveře cely
- Průchozí dveře
- plavební komora
- Vchod

Technické údaje

Typ montáže	šroubové spojení
Rozměr LxŠxV	105 × 105 × 24
Výstupy	2 x Kolektor otevření (max. 50 mA)
Technologie transpondérů	Mifare Classic, Mifare, UltraLight, Mifare DesFire EV1/EV2
Maximální čtecí vzdálenost	až 4 cm u pasivních transpondérových karet, až 3 cm u pasivních přívěsků na klíče
Ukazatele a signály	– (dosah čtení závisí na kvalitě transpondérů) 3 x LED dioda, 1 x bzučák

