Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Doppelbart Riegelschloss mit Selbstverriegelung

Artikel-Nr.: HSL 175

Selbstverriegelndes Riegelschloss mit eintouriger Riegelfreigabe (180°).



Eigenschaften

- Einfache Bedienung mit HSL-Doppelbartschlüssel (1-tourig)
- Riegel mit automatischer Schließmechanik
- Verriegelungsmechanismus ermöglicht / verhindert das Zurückziehen des Riegels durch den Hebel
- rote Riegelstellungsanzeige
- Schließung umstellbar ohne Umstellschlüssel

Funktionsbeschreibung

Die Entriegelung erfolgt durch eine 180°-Drehung des HSL-Schlüssels, wodurch der interne Sperrmechanismus freigegeben wird und das Zurückziehen des Hauptriegels mittels Hebel oder Knopf ermöglicht wird. Der Riegel wird im vollständig eingezogenen Zustand im Schloss gehalten, wenn die Tür nicht in der Zarge liegt.
Die Verriegelung erfolgt automatisch; beim Schließen der Tür wird die Hilfsfalle bei Kontakt mit dem am Türrahmen montierten Schließblech zurück gedrückt. Dieser Vorgang gibt den Hauptriegel frei.
Die Verriegelung erfolgt, wenn der Hauptriegel vollständig ausgefahren ist und der interne Verschlussmechanismus einrastet.

Einsatzorte

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

Technische Daten

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Stulpmaß [mm]	280 x 30 x 4
Riegelmaß	20
Material Stulp	Edelstahl
Material Riegel	Edelstahl Feinguss
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schließwerk	HSL-Doppelbart
Zuhaltungen	7
Schließvorgänge	500.000
Max seitliche Riegelbelastbarkeit [kN]	30
Maße LxBxH	200 x 22 x 220
Riegelausschluss [mm]	20
Riegelstellungsanzeige	ja, einseitig
Gewicht [kg]	2,85



