

HSL Doppelbart Retrofit Riegelschloss im Kastenaufsatzgehäuse

Artikel-Nr.: HSL C101XX

Riegelschloss für Haftraumtüren mit eintourigem
Riegelausschluss und mechanischer
Riegelstellungsanzeige auf der Schlüsselführungsseite.
Als Austauschschloss für 8.13.0101.3/4 und 8.14.0120.3/4.



Funktionsbeschreibung

Der HSL-Doppelbartschlüssel wird in das Schloss eingeführt.

Der Riegel wird mit dem Schlüssel über eine Tour (180°-Drehung)
zurückgeschlossen.

Die Haftraumtür kann geöffnet werden.

Die Haftraumtür wird geschlossen.

Der Riegel wird mit dem Schlüssel über eine Tour (180°-Drehung)
vorgeschlossen.

Die Haftraumtür ist vollständig verriegelt.

Umstellung der Schließung

Das Schließwerk kann im unverschlossenen Zustand (Riegel
zurückgeschlossen) auf eine andere Schließung umgestellt werden. Dazu
ist ein Schlüssel der aktuellen Schließung und ein Schlüssel der zukünftigen
Schließung erforderlich.

Einsatzorte

— Haftraumtür

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Technische Daten

Oberfläche	Matt
Stulpmaß [mm]	191 x 30 x 4
Material Stulp	Edelstahl
Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schließwerk	HSL-Doppelbart
Zuhaltungen	7
Umkodierbarkeit	Ja
Gewicht [kg]	4,1
Schlossmaße [mm]	142 x 30 x 251
riegelausschluss mm	20
riegelstellungsanzeige	mechanisch
Schließvorgänge	500.000
Max seitliche Riegelbelastbarkeit [kN]	50
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend