

HSL Doppelbart Retrofit Riegelschloss - vergleichbar CHUBB® Modell 4L65

Artikel-Nr.: HSL C171



Aufschraub-Riegelschloss für Haftraumtüren mit nicht gefedertem Riegel mit einem Riegelausschluss von 32 mm.



Eigenschaften.

- 1:1 Ersatz für CHUBB® 4L65
- Einfache Öffnung mit HSL-Doppelbartschlüssel (180°-Drehung)
- Schloss ohne Umstellschlüssel 9-fach umcodierbar
- Anti-Pick 7 - mit einzigartigem HSL-Zuhaltungs-System
- Befestigung mit fünf Spezialschrauben

Funktionsbeschreibung.

Mit mechanischer Anzeige des Verriegelungszustandes auf der Seite der Schlüsselführung. Varianten des Schlosses ermöglichen die Montage auf der Tür oder bündig mit der Türfläche. Das Verriegeln/Entriegeln erfolgt durch eine Teildrehung des Schlüssels, die es ermöglicht, mit dem Griff den Riegel zurückzuziehen oder vorzuschieben. Wenn der Schlüssel abgezogen wird, kann der Riegel in zwei Positionen verbleiben: vollständig ausgefahren (d.h. gesichert, wenn die Tür im Rahmen ist) oder vollständig zurückgezogen.

Die Entriegelung erfolgt durch Drehen des HSL-Schlüssels um 180°. Der Hauptriegel wird dann durch Herunterdrücken des Hebelgriffs zurückgezogen. Der Riegel wird automatisch gehalten. Die Tür kann geöffnet werden.

Die Verriegelung erfolgt bei wieder geschlossener Tür durch Drehen des Hebelgriffs in die senkrechte Position.

Das Schloss ist mit einer optischen Anzeige ausgestattet, die es dem Personal ermöglicht, den Verriegelungszustand des Schlosses zu überprüfen. Befindet sich der Indikator in waagerechter Position, ist der Mechanismus verriegelt, in allen anderen Positionen ist die Tür nicht verriegelt.

Umcodierung des Schlosses

Die Schließung des Schlosses kann ohne Austausch des Schließmechanismus in 9 Stufen umcodiert werden.

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de

**Einsatzorte.**

— Haftraumtür

Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Matt
Stulpmass (mm)	285 x 30 x 4
Material Stulp	Edelstahl
Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schliesswerk	HSL-Doppelbart
Zuhaltungen	7
Umkodierbarkeit	Ja
Gewicht (kg)	6,8
Schlossmasse (mm)	267 x 30 x 285
Riegelausschluss (mm)	32
Riegelstellungsanzeige	mechanisch
Schliessvorgänge	1.000.000
Max Seitliche Riegelbelastbarkeit (kN)	50

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de