Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Doppelbart Retrofit Motor-Fallenriegelschloss für sehr schwere Türen - Modell "EMU"

Artikel-Nr.: HSL C194

Fallenriegelschloss für Durchgangstüren mit magnetbetriebenem Fallenriegel. Als Retrofit für STUV Schlösser EMU 8.13.0770 und 8.14.0570.



Eigenschaften

- 1:1 Ersatz von alten EMU-Schlössern gegen HSL C
- Edelstahlfallenriegel mit 15 mm Ausschluss
- Öffnungsimpuls über HSL-Schlüssel und / oder Steuerung
- Potentialfreie I/O-Kontakte zur Ansteuerung und Auswertung
- 9-fache Umcodierung ohne Demontage des Schließwerks
- Anti-Pick HSL-Zuhaltungssystem mit 7 Zuhaltungen

Funktionsbeschreibung

Das Fallenriegelschloss mit Hubmagnet HSL C194 ist mit einseitiger oder beidseitiger Schlüsselführung lieferbar und mit einem zuverlässigen HSL-Schließwerk ausgestattet. Der Fallenriegel bietet einen Schließweg von 15 mm. In der Standardvariante verfügt das Schloss zur Ansteuerung und Auswertung über potentialfreie I/O-Kontakte.
Umstellung der Schließung
Das Schließwerk kann im unverschlossenen Zustand (Fallenriegel zurückgeschlossen) auf eine andere Schließung umgestellt werden. Dazu ist ein Umstellschlüssel der aktuellen Schließung und ein Schlüssel der zukünftigen Schließung erforderlich.

Einsatzorte

- Durchgangstür

- Außentor
- Schleusentür
- Pfortentür

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Matt
Stulpmaß [mm]	400 x 70 x 4
Material Stulp	Edelstahl
Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schließwerk	HSL-Doppelbart
Zuhaltungen	7
Umkodierbarkeit	Ja
Schlossmaße [mm]	137 x 53 x 340
Schließvorgänge	500.000
Max seitliche Riegelbelastbarkeit [kN]	50
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	95% nicht kondensierend
Riegelstellungsanzeige	mechanisch

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Riegelfallenausschluss [mm]	15
Gewicht [kg]	6,3