

## HSL Doppelbart Retrofit Motor-Fallenriegelschloss für sehr schwere Türen - Modell "EMU"

Artikel-Nr.: HSL C194

---

Fallenriegelschloss für Durchgangstüren mit magnetbetriebenem Fallenriegel. Als Retrofit für STUV Schlösser EMU 8.13.0770 und 8.14.0570.



### Eigenschaften

- 1:1 Ersatz von alten EMU-Schlössern gegen HSL C
- Edelstahlfallenriegel mit 15 mm Ausschluss
- Öffnungsimpuls über HSL-Schlüssel und / oder Steuerung
- Potentialfreie I/O-Kontakte zur Ansteuerung und Auswertung
- 9-fache Umcodierung ohne Demontage des Schließwerks
- Anti-Pick HSL-Zuhaltungssystem mit 7 Zuhaltungen

### Funktionsbeschreibung

Das Fallenriegelschloss mit Hubmagnet HSL C194 ist mit einseitiger oder beidseitiger Schlüsselführung lieferbar und mit einem zuverlässigen HSL-Schließwerk ausgestattet. Der Fallenriegel bietet einen Schließweg von 15 mm. In der Standardvariante verfügt das Schloss zur Ansteuerung und Auswertung über potentialfreie I/O-Kontakte.

#### Umstellung der Schließung

Das Schließwerk kann im unverschlossenen Zustand (Fallenriegel zurückgeschlossen) auf eine andere Schließung umgestellt werden. Dazu ist ein Umstellschlüssel der aktuellen Schließung und ein Schlüssel der zukünftigen Schließung erforderlich.

### Einsatzorte

- Durchgangstür

- Außentor
- Schleusentür
- Pfortentür

## Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Matt
Stulpmaß [mm]	400 x 70 x 4
Material Stulp	Edelstahl
Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schließwerk	HSL-Doppelbart
Zuhaltungen	7
Umkodierbarkeit	Ja
Gewicht [kg]	6,3
Schlossmaße [mm]	137 x 53 x 340
Schließvorgänge	500.000
Max seitliche Riegelbelastbarkeit [kN]	50
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	95% nicht kondensierend



Technische Daten

Riegelstellungsanzeige	mechanisch
Riegelfallenausschluss [mm]	15