Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

SL Profilzylinder Retrofit Fallenriegelschloss - vergleichbar CHUBB® Modell 4L80

Artikel-Nr.: HSL C221X

Das Kostklappenschloss HSL C221X dient zur sicheren Verriegelung einer Kontrollklappe in einer Haftraumtür. Es verfügt über einen Schließmechanismus, der mit einem Euro-Profil-Halbzylinder entriegelt werden kann.



Eigenschaften

- 1:1-Austausch von bestehenden Chubb-4L80-Schlössern gegen das HSL C221X
- Schlosskasten und Innenteile aus Edelstahl gefertigt
- Schlossfalle und Hilfsfalle aus Edelstahl gefertigt
- passende Profil-Halbzylinder erhältlich
- Fallenstellungsanzeige
- mechanischer Schließmechanismus, geprüft für mindestens 500.000 Schließzyklen
- die Anzeige ist vollständig eingefahren, wenn die Schlossfalle vollständig ausgeschlossen und verriegelt ist
- automatische Verriegelung beim Schließen der Revisionsklappe

Funktionsbeschreibung

Dieser robuste und zuverlässige Schlosstyp eignet sich ideal für den Einsatz in Hafträumen, in denen eine sichere und einfache Handhabung der Revisionsklappe erforderlich ist. Die Möglichkeit, die Klappe ohne Schlüssel zu schließen und mit einem Profilzylinderschlüssel zu öffnen, bietet sowohl Sicherheit als auch Bedienkomfort.
Das Klappenschloss kann mit einer Zustandsanzeige ausgestattet werden, die die Position der Schlossfalle anzeigt. Sie ermöglicht eine sofortige optische Kontrolle, ob die Schlossfalle vollständig ausgeschlossen und eingerastet (verriegelt) oder vollständig bzw. teilweise zurückgezogen ist.
Schloss entriegeln und Kostklappe öffnen
- Schlüssel in den Profil-Halbzylinder einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, um die Schlossfalle zurückzuziehen.
- Schlüssel und Schlossfalle in zurückgezogener Stellung halten und anschließend am Schlüssel ziehen, um die Essensklappe zu öffnen.
- Bei geöffneter Klappe den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen und abziehen.
Automatische Verriegelung der Kostklappe
- Kostklappe einfach in die Schließstellung drücken. Die Schlossfalle verriegelt die Klappe automatisch.
Im Gegensatz zum Chubb-4L80-Schloss wird die Schlossfalle durch die Hilfsfalle gesichert und kann nicht manipuliert werden.

Einsatzorte

- Revisionsklappe

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Technische Daten

Oberfläche	Matt
Betätigung	Profilhalbzylinder
Temperaturbereich	-40°C bis +65°C
Verriegelungsart	Fallenriegel verriegelt automatisch
Riegelmaß	20 x 12,5 x 17 mm
Material Stulp	Edelstahl
Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schlossmaße [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Schließvorgänge	500.000
Max seitliche Riegelbelastbarkeit [kN]	50
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	95% nicht kondensierend
Riegelausschluss [mm]	15
Riegelstellungsanzeige	Ja
Riegelfallenausschluss [mm]	15
Gewicht [kg]	0,6

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de