SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Lappenscharnier, flächenbündige Türen, bis 80kg Tragkraft

Artikel-Nr.: INOFLEX

Die Edelstahl-Lappenscharnier-Serie INOFLEX umfasst 2 Versionen für bündige Türelemente. Dank smartem Design finden die Scharniere auch in schmalsten Einbausitutionen Platz. Während INOFLEX1 die aushängbare Lösung ist, überzeugt INOFLEX2 als Lösung mit doppelter Lagerung.



Eigenschaften

- Für bündige Türen
- Tragkraft bei zwei Scharnieren bis 80 kg
- Edelstahl Feinguss, gebürstet und gestrahlt
- 2D-Einstellbarkeit
- Verfügbar in steigend oder nicht steigend
- Rechts oder links verwendbar
- Aushängbar (nicht aushängbar – INOFLEX2)
- Abdeckkappen mit Sicherung
- Einfache und schnelle Montage
- Für innen und außen
- Öffnungswinkel max. 270°

Funktionsbeschreibung

Das Edelstahl Lappenscharnier INOFLEX1 vereint modernes Design mit höchster Qualität und praktischer Funktionalität. Mit den Versionen steigend und nicht steigend finden wir die optimale Lösung für individuelle Bedürfnisse für bündige Türen bis zu 80 kg. Die intuitive und einfache Montage kann im Handumdrehen erledigt werden.

Einsatzorte

- Kühlraumhersteller
- Kühlfahrzeuge
- Kühlbeschlaghandel
- Metall-/Türenbau
- Kühltürenhersteller

Technische Daten

Überschlag [mm]	0
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Geschliffen und gestrahlt
Einstellbarkeit	2D
Öffnungswinkel	270°
Türtyp	Drehtüre
Steigung	Ja / Nein
Sicherheit	Ja
Tragkraft [kg]	bis 100
Türanschlag	Rechts / Links

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

