Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Tresorschloss mit EMA-Scharfschaltung - VdS Klasse 3, CEN III

Artikel-Nr.: PL1-MSV-G-VL

Das Tresorschloss von PYLOCX mit EMA-Scharfschaltung - VdS Klasse 3, CEN III



Eigenschaften

- System mit PYLOCX Steuermodul
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- 1-Schloss-System mit EMA-Anbindung
- Temperaturbereich -20°C - 50°C

Funktionsbeschreibung

Nachdem durch PYKEY und Steuermodul eine Öffnung signalisiert wurde, öffnet oder schließt das Motorschloss PL2044 den Motorriegel. Bei stromlosem Betrieb liefert der PYKEY die Energie zur Öffnung und Schließung.

Technische Daten

Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Schutzart	IP52
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Schließart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Verwendung	1-Schloss-System für Wertbehältnisse
Sicherheitsklasse	VdS 3, CEN III