

PYLOCX Tresorschloss - VdS 2/3, CEN III

Artikel-Nr.: PL1-MSV-VL

Das Tresorschloss von PYLOCX mit VdS Klasse 2/3, CEN III

Eigenschaften

- System mit PYLOCX Steuermodul
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- 1-Schloss-System
- Temperaturbereich -20°C - 50°C



Funktionsbeschreibung

Nachdem durch PYKEY und Steuermodul eine Öffnung signalisiert wurde, öffnet oder schließt das Motorschloss PL2044 den Motorriegel. Bei stromlosem Betrieb liefert der PYKEY die Energie zur Öffnung und Schließung.

Technische Daten

Normen VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11

Schutzart IP52

Temperaturbereich -25°C - +50°C

Schließfunktion Elektronisch

Schließmittel PYKEY



Technische Daten

Schließart

 Manuelle Schließung, automatische Schließung

Verwendung

 1-Schloss-System für Wertbehältnisse

Sicherheitsklasse

 VdS 2/3, CEN III