



## PYLOCX Tresorschloss - VdS 2/3, CEN III

Artikel-Nr.: PL1-MSV-VL

Das Tresorschloss von PYLOCX mit VdS Klasse 2/3, CEN III

### Eigenschaften.

- System mit PYLOCX Steuermodul
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- 1-Schloss-System
- Temperaturbereich -20°C - 50°C



### Funktionsbeschreibung.

Nachdem durch PYKEY und Steuermodul eine Öffnung signalisiert wurde, öffnet oder schließt das Motorschloss PL2044 den Motorriegel. Bei stromlosem Betrieb liefert der PYKEY die Energie zur Öffnung und Schließung.

### Technische Daten

Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Schutzart	IP52
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schliessfunktion	Elektronisch
Schliessmittel	PYKEY
Schliessart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Verwendung	1-Schloss-System für Wertbehältnisse
Sicherheitsklasse	VdS 2/3, CEN III

Steinbach & Vollmann GmbH  
 Parkstraße 11  
 42579 Heiligenhaus  
 Telefon +492056140  
 info@stuv.de · stuv.de