

PYLOCX Tresorschloss - VdS 2/3, CEN III

Artikel-Nr.: PL1-MSV-VL

Das Tresorschloss von PYLOCX mit VdS Klasse 2/3, CEN III



Eigenschaften

- System mit PYLOCX Steuermodul
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- 1-Schloss-System
- Temperaturbereich -20°C - 50°C

Funktionsbeschreibung

Nachdem durch PYKEY und Steuermodul eine Öffnung signalisiert wurde, öffnet oder schließt das Motorschloss PL2044 den Motorriegel. Bei stromlosem Betrieb liefert der PYKEY die Energie zur Öffnung und Schließung.

Technische Daten

Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Schutzart	IP52
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung, automatische Schließung



Technische Daten

Verwendung 1-Schloss-System für Wertbehältnisse

Sicherheitsklasse VdS 2/3, CEN III
