




PYLOCX Steuermodul 220V (externe Stromversorgung erforderlich)

Artikel-Nr.: PL2011

PYLOCX Steuermodul ausgelegt für 220V Stromversorgung.

Eigenschaften

- PYLOCX Steuermodul 220V
- Ausgelegt für bestromten Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- IP52
- Temperaturbereich -20°C - 50°C



Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät öffnet. Bei bestromtem Betrieb ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich.

Technische Daten

| | |
|------------|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberfläche | Rau |
| Farbe | Schwarz |
| Normen | VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 |



Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Befestigungsart | Anschraubbar |
| Schutzart | IP52 |
| Temperaturbereich | -25°C - +50°C |
| Schließfunktion | Elektronisch |
| Schließmittel | PYKEY |
| Schließart | Manuelle Schließung, automatische Schließung |
| Verwendung | Steuerung von angeschlossenen Schlössern oder anderen Geräten |
| Sicherheitsklasse | VdS Klasse 2 EN 1.300 Klasse B |
| Betriebsspannung | 220V DC |
| Maße LxBxH | 70 x 57 x 22,5mm |

**| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

