SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Steuermodul 48V (externe Stromversorgung erforderlich)

Artikel-Nr.: PL2012

PYLOCX Steuermodul ausgelegt für 48V Stromversorgung. Zur Ansteuerung externer Peripherie, z.B. 1-Punkt und Mehrpunktverriegelungen, Drehfallenschlösser, Einsteckschlösser und andere.



Eigenschaften

- PYLOCX Steuermodul 48V
- Ausgelegt für bestromten Betrieb
- Für stromlose Öffnung benötigt: PL1012 Notlader
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- IP52
- Temperaturbereich -20°C - 50°C

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät ggf. mit Strom zur Öffnung versorgt. Bei angeschlossener Stromversorgung ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich. Eine stromlose Öffnung ist mit dem optionalen PL1012 Notlader möglich.

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Rau

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Farbe	Schwarz
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Befestigungsart	Anschraubbar
Schutzart	IP52
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Verwendung	Steuerung von angeschlossenen Schlössern oder anderen Geräten
Sicherheitsklasse	VdS Klasse 2 EN 1.300 Klasse B
Betriebsspannung	48V DC
Maße LxBxH	99,5 x 89 x 33mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de