



PYLOCX Steuermodul 48V (externe Stromversorgung erforderlich)

Artikel-Nr.: PL2012

PYLOCX Steuermodul ausgelegt für 48V Stromversorgung.

Eigenschaften

- PYLOCX Steuermodul 48V
- Ausgelegt für bestromten Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- IP52
- Temperaturbereich -20°C - 50°C

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät ggf. mit Strom zur Öffnung versorgt. Bei bestromtem Betrieb ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich.

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Rau
Farbe	Schwarz
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11



Technische Daten

Befestigungsart	Anschraubbar
Schutzart	IP52
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Verwendung	Steuerung von angeschlossenen Schlössern oder anderen Geräten
Sicherheitsklasse	VdS Klasse 2 EN 1.300 Klasse B
Betriebsspannung	48V DC
Maße LxBxH	99,5 x 89 x 33mm