



## PYLOCX Steuermodul 48V (externe Stromversorgung erforderlich)

Artikel-Nr.: PL2012

PYLOCX Steuermodul ausgelegt für 48V  
Stromversorgung.

### Eigenschaften.

- PYLOCX Steuermodul 48V
- Ausgelegt für bestromten Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- IP52
- Temperaturbereich -20°C - 50°C



### Funktionsbeschreibung.

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät ggf. mit Strom zur Öffnung versorgt. Bei bestromtem Betrieb ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich.

### Technische Daten

Masse Lxbxh	99,5 x 89 x 33mm
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Rau
Farbe	Schwarz
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Befestigungsart	Anschraubbar
Schutzart	IP52
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schliessfunktion	Elektronisch
Schliessmittel	PYKEY
Schliessart	Manuelle Schließung, automatische Schließung

Steinbach & Vollmann GmbH  
Parkstraße 11  
42579 Heiligenhaus  
Telefon +492056140  
info@stuv.de · stuv.de

## Technische Daten

Verwendung	Steuerung von angeschlossenen Schlössern oder anderen Geräten
Sicherheitsklasse	VdS Klasse 2 EN 1.300 Klasse B
Betriebsspannung	48V DC



Steinbach & Vollmann GmbH  
Parkstraße 11  
42579 Heiligenhaus  
Telefon +492056140  
info@stuv.de · stuv.de