



PYLOCX Steuermodul 12V - VdS Klasse 2

Artikel-Nr.: PL2014

PYLOCX Steuermodul ausgelegt für 12V Stromversorgung oder stromlosen Dauerbetrieb. Verschlüsselte Übertragung zum Motorschloss per VLink. VdS Klasse 2.



Eigenschaften.

- PYLOCX Steuermodul 12V
- Ausgelegt für stromlosen Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- IP52
- Temperaturbereich -20°C - 50°C
- Verschlüsselte Übertragung per Vlink

Funktionsbeschreibung.

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät ggf. mit Strom zur Öffnung versorgt. Bei bestromtem Betrieb ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich.

Technische Daten

Masse Lxbxh	99,5 x 89 x 33mm
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Rau
Farbe	Schwarz
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Befestigungsart	Anschraubbar
Schutzart	IP52
Feature	Dauerhaft stromloser Betrieb möglich, verschlüsselte Übertragung durch
Temperaturbereich	-25°C - +50°C VLink

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de

**Technische Daten**

Schliessfunktion	Elektronisch
Schliessmittel	PYKEY
Schliessart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Verwendung	Steuerung von angeschlossenen Schlössern oder anderen Geräten
Sicherheitsklasse	VdS Klasse 2 EN 1.300 Klasse B
Betriebsspannung	12V DC

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de