

PYLOCX Motorschloss 12V

Artikel-Nr.: PL2044

Das Motorschloss PL2044 kann von jedem beliebigen PYLOCX Steuermodul kontrolliert geöffnet und geschlossen werden. Eine Überwachung des Riegelzustands ist ebenfalls möglich.



Eigenschaften

- Kompatibel mit allen PYLOCX Steuermodulen
- Öffnung im dauerhaft stromlosen Betrieb möglich

Funktionsbeschreibung

Nachdem durch PYKEY und Steuermodul eine Öffnung signalisiert wurde, öffnet oder schließt das Motorschloss PL2044 den Motorriegel. Bei stromlosem Betrieb liefert der PYKEY die Energie zur Öffnung und Schließung.

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Silber
Masse LxBxH	Mit Riegel: 100 x 60,7 x 34mm
Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Befestigungsart	Anschraubbar
Schutzart	IP30

Technische Daten

Temperaturbereich	+5°C - +40°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Hub [mm]	12
Gewicht [kg]	480g
Verwendung	Elektronischer Motorriegel für Steuermodule
Sicherheitsklasse	Für Systeme mit VdS Klasse 2 und 3
Masse [mm]	Mit Riegel: 100 x 60,7 x 34



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

