



## PYLOCX Motorschloss 12V

Artikel-Nr.: PL2044

Das Motorschloss PL2044 kann von jedem beliebigen PYLOCX Steuermodul kontrolliert geöffnet und geschlossen werden. Eine Überwachung des Riegelzustands ist ebenfalls möglich.



### Eigenschaften.

- Kompatibel mit allen PYLOCX Steuermodulen
- Öffnung im dauerhaft stromlosen Betrieb möglich

### Funktionsbeschreibung.

Nachdem durch PYKEY und Steuermodul eine Öffnung signalisiert wurde, öffnet oder schließt das Motorschloss PL2044 den Motorriegel. Bei stromlosem Betrieb liefert der PYKEY die Energie zur Öffnung und Schließung.

### Technische Daten

Masse Lxbxh	Mit Riegel: 100 x 60,7 x 34mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Silber
Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Befestigungsart	Anschraubbar
Schutzart	IP30
Temperaturbereich	+5°C - +40°C
Schliessfunktion	Elektronisch
Schliessmittel	PYKEY
Schliessart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Hub [mm]	12
Gewicht [kg]	480g
Verwendung	Elektronischer Motorriegel für Steuermodule
Sicherheitsklasse	Für Systeme mit VdS Klasse 2 und 3

Steinbach & Vollmann GmbH  
 Parkstraße 11  
 42579 Heiligenhaus  
 Telefon +492056140  
 info@stuv.de · stuv.de



Steinbach & Vollmann GmbH  
 Parkstraße 11  
 42579 Heiligenhaus  
 Telefon +492056140  
 info@stuv.de · stuv.de