Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Motorschloss 12V

Artikel-Nr.: PL2044

Das Motorschloss PL2044 kann von jedem beliebigen PYLOCX Steuermodul kontrolliert geöffnet und geschlossen werden. Eine Überwachung des Riegelzustands ist ebenfalls möglich.



Eigenschaften

- Kompatibel mit allen PYLOCX Steuermodulen
- Öffnung im dauerhaft stromlosen Betrieb möglich

Funktionsbeschreibung

Nachdem durch PYKEY und Steuermodul eine Öffnung signalisiert wurde, öffnet oder schließt das Motorschloss PL2044 den Motorriegel. Bei stromlosem Betrieb liefert der PYKEY die Energie zur Öffnung und Schließung.

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Silber
Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Befestigungsart	Anschraubbar
Schutzart	IP30
Temperaturbereich	+5°C - +40°C

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Hub [mm]	12
Verwendung	Elektronischer Motorriegel für Steuermodule
Sicherheitsklasse	Für Systeme mit VdS Klasse 2 und 3
Maße LxBxH	Mit Riegel: 100 x 60,7 x 34mm
Gewicht [kg]	480g



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de