

PYLOCX Sperreinrichtung (VdS)

Artikel-Nr.: PL3015-SB-V44

Sperreinrichtung zur Anbindung von PYLOCX Systemen an EMA/EMZ-Anlagen. Mit oder ohne Flächenschutz erhältlich.



Eigenschaften

- Kompatibel mit PYLOCX Steuermodulen
- Anbindung an EMA/EMZ-Anlagen Klasse C
- Optionaler Flächenschutz
- Ausgelegt für bestromten Betrieb

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird verschlüsselt übertragen und das Gerät öffnet. Bei bestromtem Betrieb ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich. EMA und EMZ-Anlagen können so VdS-konform in ein PYLOCX System eingebunden werden.

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Rau
Farbe	Schwarz
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 ,
Befestigungsart	VdS 2.271:2.007-12 Anschraubbar



Technische Daten

Schutzart	IP32
Feature	Mit oder ohne Flächenschutz
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Verwendung	Sperreinrichtung für EMA,EMZ
Sicherheitsklasse	Für EMA,EMZ Klasse C
Betriebsspannung	12V DC durch angeschlossene EMA,EMZ
Maße LxBxH	120 x 120 x 30mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

