



PYLOCX Sperreinrichtung (VdS)

Artikel-Nr.: PL3015-SB-V44

Sperreinrichtung zur Anbindung von PYLOCX Systemen an EMA/EMZ-Anlagen. Mit oder ohne Flächenschutz erhältlich.



Eigenschaften.

- Kompatibel mit PYLOCX Steuermodulen
- Anbindung an EMA/EMZ-Anlagen Klasse C
- Optionaler Flächenschutz
- Ausgelegt für bestromten Betrieb

Funktionsbeschreibung.

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird verschlüsselt übertragen und das Gerät öffnet. Bei bestromtem Betrieb ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich. EMA und EMZ-Anlagen können so VdS-konform in ein PYLOCX System eingebunden werden.

Technische Daten

Masse Lxbxh	120 x 120 x 30mm
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Rau
Farbe	Schwarz
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12
Befestigungsart	Anschraubbar VdS 2.277:2.007-12
Schutzart	IP32
Feature	Mit oder ohne Flächenschutz
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schliessfunktion	Elektronisch
Schliessmittel	PYKEY
Schliessart	Manuelle Schließung, automatische Schließung

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de

Technische Daten

Verwendung	Sperreinrichtung für EMA,EMZ
Sicherheitsklasse	Für EMA,EMZ Klasse C
Betriebsspannung	12V DC durch angeschlossene EMA,EMZ



Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de